



Reinigungs- & Pflegeanleitung des Fit Express

Zur Reinigung des Fit Express sollten Sie ausschließlich einen, für Highspeed-Öfen geeigneten **Reiniger** und **Protector** nutzen.

Der Reiniger ist speziell für Highspeed-Öfen entwickelt und wirkt stark entfettend. Der Protector ist ein speziell entwickeltes Mittel, das zum Schutz vor Einbrennen von Schmutz bzw. Fett dient. In Kombination mit dem Reiniger lässt sich der Schmutz nach der Arbeit leicht entfernen.

Nach dem täglichen Einsatz Ihres Fit Express:

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm auf . Klicken Sie nun auf  und befolgen Sie sorgfältig die Schritte auf dem Bildschirm.

Bei jedem Schritt können Sie sich ein Video ansehen, welches Sie mit Drücken der Taste  durch die einzelnen Reinigungsschritte führt.



2. Öffnen Sie die Tür und warten Sie, bis der Ofen auf 50°C heruntergekühlt ist. Klicken Sie auf den Pfeil , um fortzufahren.
3. Entfernen Sie die Grillplatte und den Katalysator und platzieren beides in der Spüle. Auf den Pfeil  klicken, um fortzufahren.
4. Reinigen Sie die Grillplatte mit Wasser und Spülmittel. Bei starken Verschmutzungen können Sie ihn zwischen den Schritten einwirken lassen. Auf den Pfeil  klicken, um fortzufahren.
5. Reinigen Sie den Katalysator einmal im Monat. Lassen Sie ihn dafür für 15 Minuten in einem Behälter mit Wasser und Spülmittel einwirken. Auf den Pfeil  klicken, um fortzufahren.



- Die Backkammer vor dem Auftragen des Reinigers mit einem feuchten Tuch auswischen, um grobe Krümel o. Ä. zu entfernen und die Temperatur weiter zu senken.
- Reiniger auf die Kammerwände und die Innenseite der Tür auftragen und 5 Minuten einwirken lassen.



ETAPPE ABGESCHLOSSEN. NÄCHSTE!

Nach 5 Minuten ertönt der Alarm und der nächste Bildschirm wird veröffentlicht. Klicken Sie ➡ um fortzufahren

- Mit einem nicht scheuernden Schwamm die gesamte Backkammer reinigen. Auf den Pfeil ➡ klicken, um fortzufahren.



- Mit einem feuchten Tuch nachwischen, um den Reiniger zu entfernen. Mit einem trockenen Tuch nachwischen. Auf den Pfeil ➡ klicken, um fortzufahren.
- Protector auf ein weiches Tuch sprühen und auf den Kammerwände und Innenseite der Tür auftragen. Auf den Pfeil ➡ klicken, um fortzufahren.
- Grillplatte und Katalysator abspülen. Auf den Pfeil ➡ klicken, um fortzufahren.



12. Grillplatte und Katalysator wieder richtig anbringen. Beenden Sie das Reinigungsprogramm mit einem Klick auf den Pfeil ➡.



Sparen Sie **10%** auf
Ihre Nachbestellung
mit dem Code **KLCLEAN10**